

TRATTAMENTO ORDINARIO SU SUPPORTI IN GESSO, CARTONGESSO, STABILITURA

PREPARAZIONE DEL FONDO:

Applicare a scelta

- il fissativo **IMPRIMEL AC** a pennello o rullo di pelo, in modo omogeneo, senza colature, in una o più mani in funzione del tipo di supporto da consolidare. Nel caso di superfici poco assorbenti evitare la formazione di una pellicola traslucida in modo da non rendere difficoltosa l'applicazione della successiva finitura.
- Il fissativo **IDROFOND**, pronto all'uso, da applicare a pennello o rullo di pelo in una o più mani in funzione del tipo di supporto da consolidare
- Il regolatore di fondo universale pigmentato **FONDFIX PLUS**

SETTEF CONSIGLIA



IMPRIMEL AC

Fissativo all'acqua concentrato per fondi murali



IDROFOND

Fissativo all'acqua ad alta protezione per fondi murali



FONDFIX PLUS

Regolatore di fondo universale pigmentato a effetto riempitivo

FINITURA:

Applicare a scelta:

- **FORTEM**, la pittura traspirante antimuffa
- **IDRALUR**, l'idropittura lavabile a effetto opaco e coprente
- **EXIDRAL**, idropittura lavabile di alta qualità, applicarne almeno 2 mani

SETTEF CONSIGLIA



FORTEM

Idropittura traspirante antimuffa per interni



IDRALUR

Idropittura lavabile per interni a effetto coprente opaco

- **ASSOSET**

PARETI MAI DIPINTE Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente 1/2 mani di **ASSOSET**.

PARETI DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Se la superficie non è particolarmente sfarinante, ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Applicare direttamente 1/2 mani di **ASSOSET**. Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare 1 mano di **IMPRIMEL AC** e dopo 6/12 ore procedere all'applicazione di 1/2 mani di **ASSOSET**.

PARETI DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Procedere quindi direttamente con 1/2 mani di **ASSOSET**.



EXIDRAL

Idropittura lavabile di alta qualità per interni ed esterni



ASSOSET

Pittura murale ad elevatissima copertura, opacità e riempimento specifica per cartongesso